

BINICOM - SVS

THE SAFETY AND RELIABILITY OF OUR PRODUCTS



BINICOM - SVS

Sede Operativa : Via Adige 6 50025 Montespertoli (FI)
T. + 39 0571-676201 F. +39 0571 676243
www.binicom.it e-mail: info@binicom.it



EN1279 - 5



V215 V238



EN12150-2



VT 004

concessione 701



distributori
prodotti :



produttori licenziatari
di :



produttori
licenziatari di :



HURRICANE

protection glass

www.binicom.it

BINICOM - SVS

**NOI
GUARDIAMO
AL FUTURO**



**HURRICANE**
protection glass

STRATIFICAZIONE AD ELEVATA TENUTA DINAMICA.
DENOMINAZIONE TECNICA E COMMERCIALE:
STRATIFICATION WITH HIGH DYNAMIC HOLD
TECHNICAL AND COMMERCIAL NAME:

HIGH SAFETY (HS)

VANTAGGI:
ADVANTAGES:

- Maggiore tenuta in caso di rottura dei vetri.
- *Better hold in the event of breakage.*
- Elevata rigidità del vetro.
- *Highly rigid glass*
- Migliore resistenza alle intemperie in caso di applicazioni esterne.
- *Better resistance to inclement weather in the case of outdoor applications.*
- Ideale per applicazioni di parapetti o pareti divisorie, dove è richiesta una resistenza all'impatto contro la caduta nel vuoto, oppure di scalini o superfici pedonabili.
- *Ideal for applications of parapets or dividing walls, where resistance to impact against falls (EN12600) is required, pedestrian steps or surfaces.*
- Studiata per applicazioni di tettoie o coperture in vetro in generale dove è richiesta una maggiore resistenza ai carichi.
- *Designed for application of roofs or glass coverings in general where greater resistance to loads is required.*

**RISULTATO DOPO UNA ESPOSIZIONE A 65 °C
E UMIDITA' DEL 90% PER UN ANNO:**
RESULTS AFTER EXPOSURE AT 65 °C
AND 90% HUMIDITY FOR ONE YEAR:

- **nessun inizio di delaminazione**
no onset of delamination
- **nessuna infiltrazione di umidità**
no infiltration of damp



BINICOM

BINICOM